

SLX LED-GATELYS

MED SIN UNIKE DESIGN OG KONSTRUKSJON VIL SLX LED-GATELYSET MOTSTÅ DET RØFFE NORDISKE KLIMAET.

Det høyteknologiske armaturet leveres med LUMILEDS LUXEON Rebel ES Lysdioder og MEANWELL HGL driver, og er en av de mest lyseffektive og kostnadseffektive LED-armaturene med hele 96lm/W. Armaturet har patenterte løsninger for forbedret energiforbruk, lysspredning og levetid.

GATELYSET er et meget solid LED-armatur designet for et røft nordisk klima med temperaturer ned mot -40 °C Armaturet er designet med IP66 klassifiserte LEDmoduler.

ARMATUREN er av solid aluminium som tåler vibrasjon, kulde og røft vær. Med IP66 tåler dette armaturet å bli vasket med en høytrykksspyler. Lysdiodene slås på med en gang, og er helt flimmerfri

BESPARELSENE ved å velge en LED-armatur går ikke bare på strømbesparelse, men vedlikehold og bytte av lyskilder igjennom hele levetiden som er betydelig lengre en konvensjonelle gatelyspærer.



OPTIMAL VARMEAVIKLING OG VARMESPREDNING

Kjøleribbene er direkte tilkoblet keramikkbordet til LED-diodene for optimal kjøling. Overflatene er te misk behandlet for bedre varmeavvikling. Armaturet slipper luft igjennom kjøleribbene fra begge sider som øker levetiden til diodene.



NESTE GENERASJON LED-MODULER

LED-Modulene er satt sammen av nye PHILIPS LUX-EON Rebel ES lysdioder og patenterte distribusjonslinser. Lensene er desegnet for effektiv lysdistribusjon uten tap av lysflux. Både armaturet og LEDmodulene alene er IP66 sertifiser



KVALITET I HVERT LED

Armaturet er av aluminium og 316 rustfri stål, og skruer og fester er av 316 rustfri stål. Armaturet har IP66 klassifisering og har kvalitet i alle LED